


# ボールバルブ 黄銅



## BA 400型 スタンダードボアボールバルブ



8A及び10Aはフルボア仕様

呼び径		D1	L	H	D	価格	ケース入り		
小箱	(数)	大箱							
8A	1/4	10	42	37	84	1,560	10	(12)	120
10A	3/8	10	42	37	84	1,520	10	(12)	120
15A	1/2	10	48	37	84	1,690	10	(12)	120
20A	3/4	15	56	40	84	2,030	10	(9)	90
25A	1	20	63	48	118	2,690	6	(10)	60
32A	1 1/4	25	74	52	118	4,350	4	(9)	36
40A	1 1/2	32	84	64	134	5,270	4	(6)	24
50A	2	38	93	69	134	7,160	2	(8)	16
65A	2 1/2	50	113	88	200	24,800	2	(4)	8
80A	3	63	135	98	200	39,700	1	(6)	6
100A	4	75	156	106	200	60,800	1	(3)	3
材質		ボディ C 3 7 7 1 B E ステム C 3 7 7 1 B D シート P T F E							
最高許容圧力		常温の水・油・ガス 2.7 5 M P a 1 5 0 ° C 以下の水・油・ガス 0.6 9 M P a							

## BAT 400型 スタンダードボアボールバルブ(蝶ハンドル)



8A及び10Aはフルボア仕様

呼び径		D1	L	H	D	価格	ケース入り		
小箱	(数)	大箱							
8A	1/4	10	42	37	67	1,560	10	(12)	120
10A	3/8	10	42	37	67	1,520	10	(12)	120
15A	1/2	10	48	37	67	1,690	10	(12)	120
20A	3/4	15	56	40	67	2,030	10	(9)	90
25A	1	20	63	48	80	2,690	6	(10)	60
32A	1 1/4	25	74	52	80	4,350	4	(9)	36
40A	1 1/2	32	84	64	97	5,270	4	(6)	24
50A	2	38	93	69	97	7,160	2	(8)	16
材質		ボディ C 3 7 7 1 B E ステム C 3 7 7 1 B D シート P T F E							
最高許容圧力		常温の水・油・ガス 2.7 5 M P a 1 5 0 ° C 以下の水・油・ガス 0.6 9 M P a							

## BAN 400型 (逆栓) スタンダードボアボールバルブ



(逆 栓)



ハンドルの位置が【開】【閉】逆になります。

呼び径		D1	L	H	D	価格	ケース入り		
小箱	(数)	大箱							
10A	3/8	10	44	37	84	1,830	10	12	120
15A	1/2	10	48	37	84	2,030	10	12	120
材質		ボディ C 3 7 7 1 B E ステム C 3 7 7 1 B D シート P T F E							
最高許容圧力		常温の水・油・ガス 2.7 5 M P a 1 5 0 ° C 以下の水・油・ガス 0.6 9 M P a							

汎用バルブ

ボールバルブ

汎用コック

JIS規格バルブ

青銅特殊バルブ

ステンレスバルブ

関連資料