


ボールバルブ 黄銅



B

400型 スタンダードポアボールバルブ



8A及び10Aはフルポア仕様

呼び径		D1	L	H	D	価格	ケース入り			
小箱	(数)	大箱								
8A	1/4	10	50	45	80	2,780	12	(8)	96	
10A	3/8	10	50	45	80	3,320	12	(8)	96	
15A	1/2	10	65	45	100	3,180	12	(6)	72	
20A	3/4	15	68	48	100	3,850	10	(6)	60	
25A	1	20	79	55	130	4,800	8	(6)	48	
32A	1 1/4	25.4	86	59	130	7,700	8	(4)	32	
40A	1 1/2	32	96	65	130	9,370	6	(4)	24	
50A	2	40	109	75	150	12,300	4	(4)	16	
材質		ボディ ステム シート		C 3 7 7 1 B E C 3 7 7 1 B D P T F E						
最高許容圧力		常温の水・油・空気 15.0℃以下の水・油・ガス		2.75 MPa 0.69 MPa						

BT

400型 スタンダードポアボールバルブ (蝶ハンドル)



8A及び10Aはフルポア仕様

呼び径		D1	L	H	D	価格	ケース入り			
小箱	(数)	大箱								
8A	1/4	10	50	46	65	2,780	12	(8)	96	
10A	3/8	10	50	46	65	3,320	12	(8)	96	
15A	1/2	10	65	46	65	3,180	12	(6)	72	
20A	3/4	15	68	49	65	3,850	10	(6)	60	
25A	1	20	79	56	90	4,800	8	(6)	48	
32A	1 1/4	25.4	86	60	90	7,700	8	(4)	32	
40A	1 1/2	32	96	66	90	9,370	6	(4)	24	
50A	2	40	109	75	100	12,300	4	(4)	16	
材質		ボディ ステム シート		C 3 7 7 1 B E C 3 7 7 1 B D P T F E						
最高許容圧力		常温の水・油・空気 15.0℃以下の水、油、ガス		2.75 MPa 0.69 MPa						

BK

300型 レデュースドポア バーストックボールバルブ

新製品



呼び径		D1	L	H	D	価格	ケース入り			
小箱	(数)	大箱								
8A	1/4	5	40	31	60	1,380				
10A	3/8	7.5	44.5	40	80	1,460				
15A	1/2	9	44.5	42	80	1,820				
20A	3/4	12.5	61	51	100	2,580				
25A	1	16	75	55	100	3,530				
材質		ボディ ステム シート		C 3 7 7 1 B E C 3 6 0 4 B D T E F L O N						
最高許容圧力		-10~-120℃(不凍) -1.96								

BKT

300型 レデュースドポア バーストックボールバルブ (蝶ハンドル)

新製品



呼び径		D1	L	H	D	価格	ケース入り			
小箱	(数)	大箱								
8A	1/4	5	40	30	46	1,180				
10A	3/8	7.5	44.5	33	46	1,460				
15A	1/2	9	44.5	35	46	1,820				
材質		ボディ ステム シート		C 3 7 7 1 B E C 3 6 0 4 B D T E F L O N						
最高許容圧力		-10~-120℃(不凍) -1.96								

汎用バルブ

ボールバルブ

汎用コック

JIS規格バルブ

青銅特殊バルブ

ステンレスバルブ

関連資料